

واي دي بي ٢٠ ام اتش

مضخة لإطفاء الحرائق قابلة للنقل تعمل بالديزل



- غير قابلة للتآكل والصدأ.
- لفائف من الألمنيوم تغلف الإطار.
- خرطوم امتصاص قطره ٢ بوصة (٥٠ مم) مع صمام قدم ومصفاة.
- توصيلات ستورز ذكر وأنثى سهلة التحرير.

الموديل	واي دي بي ٢٠ ام اتشال ٤٨ تي سي
الموديل	واي دي بي ٢٠ ام اتش
المحرك يانمار	إل ٤٨ تي سي
النوع	محرك شاقولي يعمل بالديزل ٤ دورات ويبرد بالهواء
الازاحة سي . يو . ان	الازاحة سي . سي . يو . ان 211 (12.88)
الحد الاعلى للخرج / دوران في الساعة	٣٦٠٠ / الحد الاعلى للخرج / دوران في الساعة ٤٠٧
إستمراية الخرج حضان / دوران في الساعة	٣٦٠٠ / إستمرارية الخرج حضان / دوران في الساعة ٤٠٢
برنامج التشغيل	إعادة اللف
المضخة	واي دي بي ٢٠ ام اتش
النوع	مضخة تحضير ذاتي تعمل بالطرد المركزي
قطر الامتصاص و التفريغ مم (انش)	قطر الامتصاص و التفريغ مم (انش) (٢٠) 50
الحد الأقصى لإجمالي الرأس م (قدم)	الحد الأقصى لإجمالي الرأس م (قدم) (٨٥,٣) 26
حمل الامتصاص م (قدم)	حمل الامتصاص م (قدم) (٢٦) 8
الحد الأقصى للسعة لتر (جالون أمريكي) دقيقة	٥٠٠ (الحد الأقصى للسعة لتر (جالون أمريكي) دقيقة (132.1)
الوحدة	واي دي بي ٢٠ ام اتش
الابعاد الطول	ساعة مم (انش) (٢٠,٣x430x 210x169x٥١٠) 515
الوزن عند الجفاف	الوزن عند الجفاف 40 (88.2)